
Fiche technique PDF
NJ228C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	140 mm
D	250 mm
B	42 mm
E	221 mm
F	169 mm
d1	179,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	8,68 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	310 kN
Capacité statique, C0	400 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	39,90 kN
Nlim (Huile)	3 100 Tr/min
Nlim (graisse)	2 700 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	7,37 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7,37 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,63 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	153 mm
da max	166 mm
dc min	182 mm
Da max	237 mm
ra max	2,50 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr