



# ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

## BOUCLES REPLIÉES RENFORCÉES (Catégorie 2)

Fabrication de 0,5 à 20\* tonnes, de 0,5 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



### LES + PRODUIT :

- Protection standard des boucles repliées : renfort textile. D'autres matières disponibles en option, nous consulter.
- Idéale pour une fixation sur crochet.



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.

**NOUVEAU**

Sangle spéciale Levage bardage



Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
Largeur (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300	
Épaisseur (mm)	5,1	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8	
Poids 1 <sup>er</sup> m (g)	180	280	430	520	650	750	1100	1500	1900	2800	3700	
Poids m/l (g)	150	200	300	400	450	550	800	1000	1200	1700	2250	
RÉFÉRENCE	1 m	B 25 2 1	B 30 2 1	B 50 2 1	B 60 2 1	B 75 2 1	B 90 2 1	B 120 2 1	B 150 2 1	B 180 2 1	B 240 2 1	B 300 2 1
	2 m	B 25 2 2	B 30 2 2	B 50 2 2	B 60 2 2	B 75 2 2	B 90 2 2	B 120 2 2	B 150 2 2	B 180 2 2	B 240 2 2	B 300 2 2
	3 m	B 25 2 3	B 30 2 3	B 50 2 3	B 60 2 3	B 75 2 3	B 90 2 3	B 120 2 3	B 150 2 3	B 180 2 3	B 240 2 3	B 300 2 3
	4 m	B 25 2 4	B 30 2 4	B 50 2 4	B 60 2 4	B 75 2 4	B 90 2 4	B 120 2 4	B 150 2 4	B 180 2 4	B 240 2 4	B 300 2 4
	5 m	B 25 2 5	B 30 2 5	B 50 2 5	B 60 2 5	B 75 2 5	B 90 2 5	B 120 2 5	B 150 2 5	B 180 2 5	B 240 2 5	B 300 2 5
	Le m +	B 25 2 ...	B 30 2 ...	B 50 2 ...	B 60 2 ...	B 75 2 ...	B 90 2 ...	B 120 2 ...	B 150 2 ...	B 180 2 ...	B 240 2 ...	B 300 2 ...



\*20 tonnes, nous consulter. Selon le fournisseur de matière première pour les sangles en 25 et 30 mm, seules les boucles simples (catégorie 1) peuvent être réalisées. Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

### FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1 brin	Nous consulter	PVC/055	PVC/070	PVC/080	PVC/100	PVC/110	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315

### ENDUCTION ET FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
RÉFÉRENCE	Enduction 1 face	B25/2/g/EP1	B30/2/g/EP1	B50/2/g/EP1	B60/2/g/EP1	B75/2/g/EP1	B90/2/g/EP1	B120/2/g/EP1	B150/2/g/EP1	B180/2/g/EP1	B240/2/g/EP1	B300/2/g/EP1
	Enduction 2 faces	B25/2/g/EP2	B30/2/g/EP2	B50/2/g/EP2	B60/2/g/EP2	B75/2/g/EP2	B90/2/g/EP2	B120/2/g/EP2	B150/2/g/EP2	B180/2/g/EP2	B240/2/g/EP2	B300/2/g/EP2
	Fourreau 1 face	-	B30/2/g/FP1	B50/2/g/FP1	B60/2/g/FP1	B75/2/g/FP1	B90/2/g/FP1	B120/2/g/FP1	B150/2/g/FP1	B180/2/g/FP1	B240/2/g/FP1	B300/2/g/FP1
	Fourreau 2 faces	-	B30/2/g/FP2	B50/2/g/FP2	B60/2/g/FP2	B75/2/g/FP2	B90/2/g/FP2	B120/2/g/FP2	B150/2/g/FP2	B180/2/g/FP2	B240/2/g/FP2	B300/2/g/FP2

Pas de livraison en 24/48 heures pour les enductions en raison du temps de séchage après fabrication.

**INFO :** La longueur minimale des boucles est spécifiée dans la norme EN 1492-1 : 3 fois la largeur de la sangle pour les largeurs allant jusqu'à 150 mm ; 2,5 fois la largeur de la sangle pour les largeurs supérieures à 150 mm. Ces longueurs ont été définies pour respecter un angle alpha d'ouverture des boucles compris entre 10° et 20° lors de l'utilisation des sangles. En effet, un angle d'ouverture de la boucle trop important, générera des contraintes d'ouverture de la boucle. Inversement, un angle trop faible créera une contrainte de courbure trop importante en fond de boucle.

