

S3S SC CI HI HRO LG FO SR  
EN ISO 20345:2022  
du 38 au 47



- Cuir pleine fleur hydrofuge
- Semelle **Vibram® J-ESCAPE**
- Embout polymère / Antiperforation non métallique S
- Antistatique

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type rangers, réalisée avec un minimum de coutures. Hauteur tige 23,4 cm en pointure 42. Coloris noir.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge 1,9 / 2,1 mm . Insert réfléchissant au niveau du talon pour une visibilité de nuit.
- ❖ Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- ❖ Doublure en maille **3D Imola**, tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- ❖ Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort. Renfort de protection au niveau des malléoles.
- ❖ Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection , associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Velcros de fixation et positionnement de la languette.
- ❖ Fermeture par laçage sur six paires d'œillets non métalliques. Lacet noir 150 cm.
- ❖ Fermeture à glissière **YKK** côté intérieur pour faciliter le chaussage / déchaussage et éviter le délaçage du rangers.
- ❖ Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- ❖ **Chaussant ergonomique** avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test  $\geq 4\text{mm}$  par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- ❖ Première de montage **FlexTane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec **pointe de Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Semelle de marche J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** équipée d'un **absorbeur de choc** protégeant le dos et les articulations des vibrations et du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

### Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,39** ( $\geq 0,31$ )  
B - Avant vers l'arrière **0,43** ( $\geq 0,36$ )

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,29** ( $\geq 0,19$ )  
D - Avant vers l'arrière **0,29** ( $\geq 0,22$ )

- Couche confort en **Softane™** Densité = 0,45. Assure le confort pendant la marche, participe à l'absorption des vibrations 40 Joules (> 20 Joules) et assure l'isolation thermique de la plante du pied.
- Couche de contact avec le sol en **Néotril™**.
- Très bonne résistance aux huiles, aux hydrocarbures, aux graisses et à la chaleur par contact ( 300°C).
- Crampons profonds de 6,5 mm, auto-nettoyants.
- Haute résistance à l'abrasion.



www.jallatte.com

|                 |                                        |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1748 g / Net (42) : 1530 g |                 |
| Pointure        | 38 au 45                               | 46 au 47        |
| Conditionnement | 5 paires                               |                 |
| Boîtes (mm)     | 337 x 328 x 135                        | 365 x 320 x 134 |
| Cartons (mm)    | 625 x 425 x 343                        | 690 x 330 x 383 |