

## 306A - CLÉS À DÉCLENCEMENT AVEC CLIQUET AMOVIBLE | S.306A100



### Norme :

**NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789**

### Description

- Précision sortie usine :  $\pm 2\%$  sauf :
  - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ( $\pm 4\%$ ).
  - R.304DA ( $\pm 6\%$ ).
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
- Utilisation possible avec accessoires :
  - Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
  - Diamètre : 30 mm.
- Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
- Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

### Informations

<b>L [mm]</b>	437
<b>Attachement</b>	9 x 12
<b>Boîte</b>	BP.D2
<b>Capacité [N.m]</b>	20 - 100
<b>Clé</b>	S.306-100D
<b>Cliquets</b>	S.372
<b>Graduation [N.m]</b>	1,00
<b>Poignée</b>	S.305P
<b>[kg]</b>	1,050