

Fiche technique PDF
NUP210U




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	50 mm
D	90 mm
B	20 mm
E	80,40 mm
F	60,40 mm
d1	64,60 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	0,54 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	48 kN
Capacité statique, C0	51 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	6,20 kN
Nlim (Huile)	9 000 Tr/min
Nlim (graisse)	7 600 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,90 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	6,44 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,57 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	56,50 mm
dc min	67 mm
Da max	83,50 mm
ra max	1 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr