

## 2940 : Caméra numérique Couleur et localisateur Visioval® VX



### Les + produit :

**Têtes de caméra avec émetteur pour localisation.**

**Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran.**

**Têtes de caméra détachables et interchangeables (version Switch).**

### Description

Système portable d'inspection vidéo tout intégré avec têtes de caméra localisables dans une mallette plastique à double parois renforcées. Pour inspections verticales ou horizontales de canalisations à partir d'un diamètre intérieur de 40 mm, conduits d'échappement, conduits de ventilation, conduits de fumée, faux plafonds, installations industrielles, cavités diverses...

**Visioval® VX-26 et VX-40 avec têtes de caméra non-interchangeables.**

**Visioval® VX-SWITCH avec têtes de caméra interchangeables pour une amplitude complète d'inspection.**

#### Tête de caméra CCD couleur.

Avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation (nécessite le localisateur Réf. 294054).

Tête Ø 26 mm étanche 3bar/IP68 pour les inspections des Ø int. 40 à 125 mm.

Tête Ø 40 mm étanche 1bar/IP67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm.

Affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l'inclinaison de la tête sur l'écran.

Fonction « Home » pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement).

Grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres.

12 LEDs d'éclairage protégées contre les chocs et l'encrassement, avec niveau d'éclairage réglable.

#### Ecran couleur TFT 7" (18 cm):

Images lumineuses et d'excellente qualité grâce à sa résolution de 800 x 480 pixels.

Ecran orientable fixé dans la valise, et détachable pour être tenu en main (câble de 2 m).

Luminosité et contraste réglables.

Option protection solaire (Réf. 294034) pour réduire l'éblouissement lumineux lors d'un travail en extérieur.

#### **Alimentation / Autonomie:**

Fonctionne sur alimentation secteur ou sur batteries (2 batteries fournies).

Autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, jusqu'à 2 heures par batterie.

Indication du niveau de rechargement de la batterie.

#### **Enregistrement photo / vidéo:**

Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 heures de vidéo.

Fonctions Lecture / Avance et Retour rapide / Pause / Suppression de photo ou vidéo à partir du Visioval®.

Port mini USB pour transférer les photos ou vidéos sur PC.

#### **Localisateur Visioval® VX:**

Localisation rapide et précise de la tête de caméra Visioval® VX Ø 26 mm et Ø 40 mm par radiofréquence (8,9 kHz) dans la zone endommagée ou bouchée jusqu'à une profondeur de 3 mètres sous la terre.

Affichage intuitif de la position de la tête sur écran couleur et par signal acoustique.

Tige de support télescopique pour faciliter le travail.

Batterie Li-Ion 3,7V.

## **Plus d'informations**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité   | <p>Tête de caméra Ø 26 mm : pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm.</p> <p>Tête de caméra Ø 40 mm : pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conseils   | <p>Différents accessoires complètent l'utilisation de la caméra pour la rendre plus efficace et pratique : passe-coude, anneau de guidage, centreur à roulettes, poids pour l'inspection des cheminées...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Livré avec | <p><b>Caméra Visioval® VX:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 batteries : 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH.</li><li>- Bloc d'alimentation secteur</li><li>- Tapis antidérapant : évite que la valise glisse sur les sols de type carrelages.</li><li>- Carte SD 2 GB.</li><li>- Câble USB.</li><li>- 5 coupoles en plexiglas (VX-40 / VX-SWITCH)</li></ul> <p><b>Localisateur Visioval® VX:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 casque avec réglage du signal sonore.</li><li>- 1 chargeur avec câble micro USB</li><li>- 12 crayons</li><li>- 1 tige télescopique</li><li>- 1 coffret</li></ul> |

Références

| Ref    | Désignation                               | Type tête caméra              | Tête de caméra détachable | Localisateur | kg    |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| 294035 | Caméra Visioval® VX-26                    | Ø 26 mm                       | Non                       | Option       | 8,450 |
| 294045 | Caméra Visioval® VX-40                    | Ø 40 mm orientable            | Non                       | Option       | 9,290 |
| 294050 | Caméra Visioval® VX-SWITCH                | Ø 40 mm orientable            | Oui                       | Option       | 9,300 |
| 294051 | Visioval® VX-SWITCH + Localis. + Tête Ø26 | Ø 26 mm et Ø 40 mm orientable | Oui                       | Inclus       | 9,970 |
| 294052 | Tête caméra détachable Ø26mm VX-SWITCH    | Ø 26 mm                       | Oui                       | -            | 0,210 |
| 294053 | Tête caméra détachable Ø40mm VX-SWITCH    | Ø 40 mm orientable            | Oui                       | -            | 0,250 |
| 294054 | Localisateur Visioval® VX                 | -                             | -                         | Inclus       | 3,130 |