
Fiche technique PDF
30236U




Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Définition technique	
d	180 mm
D	320 mm
B	52 mm
C	43 mm
T	57 mm
d1	244,50 mm
a	63 mm
rs min	5 mm
r1s min	4 mm
e	0.45
Y2	1.33
Y0	0.73
Masse	17,70 kg
Référence selon ISO355	T4GB180
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	630 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1
Capacité statique, C0	890 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	82,40 kN
Nlim (Huile)	1 400 Tr/min
Nlim (graisse)	1 100 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	7,15 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	9,12 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	11,88 Hz



NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Dimensions pièces environnantes	
da max	211 mm
db min	202 mm
Da min	274 mm
Da max	302 mm
Db min	297 mm
Ca min	9 mm
Cb min	14 mm
ra max	4 mm
r1a max	3 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si $Po < Fr$, alors considérer $Po = Fr$

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.