



## EPI – CATEGORIE II (Risques intermédiaires)

Ce gant est conforme au modèle de l'EPI ayant fait l'objet d'une Attestation d'Examen CE de Type (N° 0075/112/162/10/15/1032 – EXT 01/10/15) auprès de l'organisme suivant :

**CENTRE TECHNIQUE DU CUIR : 4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07**

Ce gant satisfait aux exigences essentielles prévues par la Directive européenne 89/686/CEE, relative aux EPI.

Référence : **RGX-SG-X**

**RGX** pour REGELTEX

**SG** pour surgant

**X** pour la taille

### Description

Gants, forme américaine, en cuir pleine fleur hydrofuge siliconé, pouce rapporté, manchette en croûte de bovin, avec bande de serrage sur le dos.

DIMENSION PAR TAILLE (en cm)							
Taille	A	B	C	D	E	F	G
Longueur total du gant	28	29	30	31	33	34	35
Hauteur de la manchette	10	10	10	10	10	10	10

### Tableau équivalence Gant Latex (GLE) – Taille Surgant cuir

		CLASSE - GLE					
		00	0	1	2	3	4
Taille	7	A	A	B	B	-	-
	8	B	B	C	C	E	E
	9	B	B	C	C	E	E
	10	C	C	D	E	F	F
	11	D	D	E	F	G	G
	12	E	E	F	G	G	G

### Normes et spécifications utilisées :

- EN 420 : exigences relatives à l'innocuité, le confort, la dextérité.
- EN 388 : gants de protection contre les risques mécaniques.

Niveau obtenu : 5

Niveaux obtenus : 2122

### Domaines d'application :

Gants à porter sur les gants isolants pour travaux sous tension pour les protéger contre les risques mécaniques.

### Conditionnement :

Les gants sont conditionnés en 10 paires de la même taille avec une notice d'utilisation.

### Instructions de stockage :

Stocker à l'abri de l'humidité. Pas d'instructions de nettoyage particulières. Les performances ne sont pas garanties après lavage.

### Marquage des gants



## RGX SG - X

