

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	NOISETTE
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	BAMBOO
Nombre de formats	800
Perforation	22,00cm
Laize	20,90cm

Surface / Feuille	459,80cm²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	24,00cm
Origine	France
Ecolabel	OUI

COMPOSITION

ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	15,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	400,00 N / m
Coefficient d'absorption	8,50 g/g	Résistance sens traction - humide >	80,00 N / m
Vitesse d'absorption	3,00 s	Résistance sens travers >	180,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
			%

Débitabilité	Non
--------------	-----

Azurant optique NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.600,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	10
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	10
Poids Maxi. kg	2,50			UV par palette	100
Longueur cm	48,00			Hauteur palette en m	2,24
Largeur cm	24,00			Volume UV en m3	0,0241
Hauteur cm	20,90			Palette Sol / Camion	29
Code EAN	3378921516014			Mono Réf.	