

Fiche technique PDF
NU217ET2X




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Définition technique	
d	85 mm
D	150 mm
B	28 mm
E	136,50 mm
F	100,50 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	4,54 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	167 kN
Capacité statique, C0	199 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	23,10 kN
Nlim (Huile)	4 800 Tr/min
Nlim (graisse)	4 100 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,42 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,43 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7,21 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,79 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	94 mm
da max	99 mm
db min	104 mm
Da max	141 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr