TEGERA® 909

Pour en savoir plus

FIN AVEC PROTECTION ANTICOUPURES BIO

Notre gant de protection anticoupures le plus fin et le plus souple pour le travail d'assemblage de précision avec de petits objets pointus. La protection contre les coupures est fabriquée avec la première fibre de protection contre les coupures bio au monde - Dyneema®, une innovation qui réduit la dépendance aux matières premières fossiles et diminue l'empreinte carbone de votre entreprise. Bon pour l'environnement ! Le gant est extrêmement léger, jauge 18, et a une enduction PU pour une meilleure adhérence. Résistance à la coupure de niveau B. Conditionnement en vrac.

CARACTÉRISTIQUES

- Très confortable
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Extrêmement fin
- Ultra douce

WITH Dyneema®

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision , contrôle qualité & inspection, batiment travaux publics, travail d'installation, travail de construction, travail du métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 18, Bio-Based Dyneema®, Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex
LONGUEUR 210-270 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse
COLORIS Gris
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
ENDUCTION Paume enduite
MATÉRIAU D'ENDUCTION PU
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 7 N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Fil de fibre de verre, Nylon, Elasthanne
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane

CONFORMITÉ

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN 388:2016+A1:2018 3X41B

EN ISO 21420:2020

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

OEKO-TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
5	909-5	7340118329406
6	909-6	7340118300320
7	909-7	7340118300344
8	909-8	7340118300368
9	909-9	7340118300382
10	909-10	7340118300283
11	909-11	7340118300306

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.