

VESTE DE PLUIE

CAP HORN

10,89 KG CO₂e

SOURCE :
ORGANISME INDÉPENDANT
MÉTHODE BILAN CARBONE :
SCOPE 3

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3

25 cycles

M - 3XL

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

25 cycles

S

EN 343 (2019)



4

3

x



LES + PRODUITS



Doublure de propreté en maille ajourée
pour plus de confort au porté.



Technologie microprismatique pour une
plus haute performance sous la pluie.



Patte de serrage au bas des manches
avec poignets Néoprène anti-capillarité.



VESTECAPHO3JM



VESTECAPHO3OM



S à 3XL

Autre taille, nous consulter.



25 cycles de lavage à 60°C
(selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.





DESCRIPTIF DU PRODUIT

■ 50% de la veste en polyester recyclé.

Étude réalisée sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, auto-agrippants, rétroréfléchissant,...).

■ Doublure fixe en maille ajourée pour plus de confort au porté.

■ Manches doublées taffetas.

■ Coutures entièrement étanchées.

■ Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé par 7 boutons pression.

■ Capuche doublée et amovible avec visière renforcée, réglable à l'arrière par un cordon de serrage.

■ Patte de serrage auto-agrippante au bas de chaque manche et poignets Néoprène anti-capillarité.

■ Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.

■ Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.

■ Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.

■ Mentonnière.

■ Deux demi-bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc cousus.

■ Trappe de visite à l'intérieur du bas de la veste pour faciliter la personnalisation.

■ Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.

VESTE DE PLUIE
CAP HORN



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

■ Tissu imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU 100% polyester recyclé (200 g/m²).

DOUBLURE

■ Doublure maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).

■ Doublure taffetas 100% polyester (70 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

■ Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc. 25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

■ **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.

■ **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

■ **EN 343 (2019)** pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen a été attribuée par Total Testing Service au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

VESTECAPHO3
N° 2400202.C1



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER



Papier à recycler

16/06/2025 FT DM 16/18/03. Photos et textes non contractuels.