

# Système d'arrosage des racines

Arrosez directement à la racine, une qualité sans égal

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Les cloisons StrataRoot™ brevetées amènent l'eau vers la zone racinaire, tout en renforçant l'unité
- Bulleur à compensation de pression pour un arrosage précis
- Couvercle de verrouillage robuste pour protéger le matériel d'arrosage contre le vandalisme
- Raccord articulé Hunter intégré pour une installation directe sur un raccord PVC 1/2"

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit du bubbler : 0,9 l/min ou 1,9 l/min
- Plage de pression recommandée : 1,0 à 4,8 bar ; 100 à 480 kPa

## OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Clapet anti-vidange
- Couvercle de verrouillage violet (eaux usées)

## OPTIONS MONTÉES EN USINE

- Manchette filtrante : Filtre tissé pour éviter toute pénétration de débris en cas de sols sablonneux (P/N RZWS-SLEEVE)
- Couvercle de verrouillage violet pour eaux usées pour 45 cm et 90 cm uniquement (P/N 913300SP)
- Couvercle de verrouillage violet pour eaux usées pour 45 cm et 90 cm uniquement (P/N 913301SP)
- Couvercle violet d'eaux usées pour 25 cm (P/N RZWS10-RCC)



Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/systeme-darrosage-des-racines>  
011625