


# AlphaTec® 58-270

**NBR** NITRILE

**IMMERSION**

**PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES LIQUIDES**

RÉF. #	MATÉRIAU DU SUPPORT	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	SURFACE DE PRÉHENSION	ÉPAISSEUR MM	POW-DER-FREE	TAILLE EN	LONGUEUR MM	CONDITIONNEMENT
58-270 	Nylon	Manchette de sécurité	Noir et gris	Texturée	Not applicable	N/A	6, 7, 8, 9, 10, 11	300	12 paires par sachet, 12 sachets par carton.



**Gant de protection chimique offrant la meilleure adhérence du marché et une excellente dextérité**

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES


- Maintenance
- Assemblage léger en usine chimique
- Manipulation de produits chimiques
- Manipulation d'objets et de matériaux enduits de graisse et d'huile
- Raffineries - pétrole et essence
- Manipulation de peintures, d'encres, de teintures, de colles et d'adhésifs

DESCRIPTION

- Ansell introduit un nouveau gant pour applications légères à moyennes dans la gamme AlphaTec®. Le gant AlphaTec® 58-270 bénéficie de la meilleure adhérence du marché doublée d'excellentes propriétés de confort et de dextérité.
- Le support de jauge 15 en nylon sans coutures recouvert d'un fin film de nitrile double épaisseur garantit au porteur une excellente sensibilité tactile et une grande souplesse. La légèreté du modèle lui assure en outre un confort supérieur à tout autre gant de protection chimique. Facile à enfiler et à retirer, l'AlphaTec® 58-270 retient un minimum de chaleur et fait dès lors moins transpirer que d'autres gants similaires.
- Dans tout milieu chimique, huileux ou gras, les gants AlphaTec® procurent la meilleure adhérence grâce à l'Ansell Grip Technology™.
- L'AlphaTec® 58-270 est un gant imperméable. La manchette de sécurité est conçue pour minimiser le risque d'accroc, éviter les démangeaisons sur mains nues et faciliter l'identification de la taille grâce à un surjet de couleur. Il permet aux travailleurs de garder leurs mains propres et protège leur peau des contacts nocifs avec les huiles, produits chimiques et autres liquides dangereux.
- NGA : 0,65 (EN374)

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Ansell Grip Technology™



CATÉGORIE III

Antistatique en vertu de la norme EN1149

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

**Ansell**