




## M18 HB5.5

### M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 5.5 AH

- La nouvelle batterie 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Capacité batterie (Ah)                 | 5.5        |
| Temps de chargement chargeur M12-18 AC | 130 min    |
| Temps de chargement chargeur M12-18 C  | 115 min    |
| Temps de chargement chargeur M12-18 FC | 60 min     |
| Temps de chargement chargeur M1418C6   | 125 min    |
| Poids (kg)                             | 1.1        |
| Réf                                    | 4932464712 |



4 058546 226572




## M18 HB5.5

### M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 5.5 AH

- La nouvelle batterie 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Capacité batterie (Ah)                 | 5.5        |
| Temps de chargement chargeur M12-18 AC | 130 min    |
| Temps de chargement chargeur M12-18 C  | 115 min    |
| Temps de chargement chargeur M12-18 FC | 60 min     |
| Temps de chargement chargeur M1418C6   | 125 min    |
| Poids (kg)                             | 1.1        |
| Réf                                    | 4932464712 |



4 058546 226572




## M18 HB5.5

### M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 5.5 AH

- La nouvelle batterie 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Capacité batterie (Ah)                 | 5.5        |
| Temps de chargement chargeur M12-18 AC | 130 min    |
| Temps de chargement chargeur M12-18 C  | 115 min    |
| Temps de chargement chargeur M12-18 FC | 60 min     |
| Temps de chargement chargeur M1418C6   | 125 min    |
| Poids (kg)                             | 1.1        |
| Réf                                    | 4932464712 |



4 058546 226572