

STEP'TWIN II BLACK BASSE

P7090VC

**Chaussure de sécurité basse S3S FO SR
au look sportif et profilé**



Bénéfices

- Très bonne résistance au glissement
- Confortable et légère
- Doublure mesh 3D très respirante
- Tige respirante

Domaines d'utilisation

- Transport
- Logistique
- Services
- Travaux extérieurs
- Environnements secs
- Environnements humides

Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Taille	Code	Taille	Code
35	61 686 746*	42	61 686 819
36	61 686 754*	43	61 686 827
37	61 686 762*	44	61 686 835
38	61 686 770	45	61 686 843
39	61 686 789	46	61 686 851
40	61 686 797	47	61 686 878
41	61 686 800	48	61 686 886*

*Les pointures ne sont pas stockées, fabrication sur commande



Descriptif

- Chaussure de sécurité basse
- Tige en cuir fleur pull-up hydrofuge, coloris noir
- Epaisseur : 2,0 mm
- Inserts en cuir pigmenté hydrofuge, coloris noir
- Doublure mesh 3D à cellules ouvertes
- Languette matelassée STRESS OUT SYSTEM apportant un confort à la marche sans stresser le cou-de-pied
- Embout AIR TOE ALUMINIUM
- Semelle anti-perforation «no metal» SAVE & FLEX PLUS zéro millimètre
- Semelle de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant
- Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injectée
- Semelle extérieure PU/PU anti-abrasion, antistatique, légère et flexible
- Coefficient d'adhérence (SR) conforme à la norme EN ISO 20345
- Poids (pointure 42) : 580g

La combinaison de ces technologies permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec

Normes

- EN ISO 20345:2022 S3S FO SR