



Image may differ from product. See technical specification for details.



TMFT 36

Kit d'outils de montage des roulements SKF, TMFT 36, 36 bagues

Le kit TMFT 36 facilite le montage des roulements aux diamètres d'alésage de 10 à 55 mm. La bague et la douille de frappe combinées et calibrées de manière appropriée assurent une transmission efficace des efforts de montage vers la bague de roulement qui présente l'ajustement le plus serré. Le risque de détérioration des pistes et des éléments roulants est ainsi fortement réduit. Le kit TMFT 36 convient également pour le montage d'autres pièces comme les coussinets, les joints et les poulies.

- Permet une installation correcte des roulements sur les arbres, dans les paliers et dans les montages en aveugle
- Le diamètre de la bague de frappe s'adapte parfaitement aux diamètres intérieur et extérieur du roulement
- Les bagues et douilles de frappe sont fabriquées dans un matériau offrant une résistance très élevée au choc pour une durée de service accrue
- Les marquages sur les bagues de frappe des diamètres de roulement facilitent l'identification visuelle et la sélection de la bague adaptée
- La double tête face en nylon du maillet antirebond évite d'endommager les pièces

- Tous les éléments sont stockés dans une mallette légère et robuste, avec un mode d'emploi complet et le tableau de sélection des roulements approprié

Aperçu

Dimensions

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Diamètre d'alésage de la pièce | 10.0 – 55.0 mm |
| Diamètre extérieur de la pièce | 26.0 – 120.0 mm |
| Longueurs extérieures du manchon | A, 228 mm B, 235 mm C, 245 mm |
| Manchon, diamètre extérieur | A, 25 mm B, 45 mm C, 66 mm |
| Longueur du marteau | 315 mm |
| Largeur du marteau | 115 mm |
| Dimensions de la mallette (L x l x h) | 530 × 110 × 360 mm |

Propriétés

| | |
|---|--|
| Applications recommandées | Pour le montage manuel de roulements, coussinets, joints, bagues et poulies dans les applications agricoles, industrielles et de construction. |
| Génération de force de montage | Marteau |
| Convient pour le montage de la pièce sur un siège cylindrique (arbre droit) | Oui |
| Convient pour le montage du roulement sur un siège conique (arbre conique) | Non recommandé |
| Convient pour le montage du roulement sur un manchon (adaptateur ou retrait) | Non recommandé |
| Convient pour le montage de la pièce dans un agencement aveugle (logement avec arbre) | Oui |
| Convient pour le montage de la pièce dans un logement | Oui |
| Profondeur de montage | A, 221 mm B, 221 mm C, 226 mm |
| Fourni avec des protège-mains | Non |
| Modèles d'anneaux | Trois, appelés A, B, C |
| Nombre d'anneaux | 36 |
| Matériau de l'anneau | Polyamide résistant aux chocs (PA) |
| Nombre de manchons | Trois, appelés A, B, C |
| Matériau du manchon | Polyamide chargé de fibres de verre (PA) |
| Type de marteau | Maillet antirebond |
| Poids du marteau | 0.9 kg |
| Tête de marteau | Polyuréthane (PU) robuste pour empêcher tout endommagement des têtes de manchon |
| Matériau du marteau | Acier, PU |
| Température autorisée de l'objet de montage | -30.0 – 110.0 °C |
| Poids total | 4.4 kg |

| | |
|---------|--|
| Contenu | 12 bagues de frappe A 12 bagues de frappe B 12 bagues de frappe C 1 douille de frappe A 1 douille de frappe B 1 douille de frappe C 1 marteau 1 mode d'emploi imprimé 1 mallette de transport (taille C) |
|---------|--|

Logistique

| | |
|----------------------|-------------|
| Poids net du produit | 4.53 kg |
| Code eClass | 23-05-19-01 |
| Code UNSPSC | 27113202 |

Produits compatibles

Pièce de rechange

| | |
|---|--------------------------------|
| Douille de frappe pour TMFT 36, taille A | TMFT 36 A |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A10-26 | TMFT 36 A10-26 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A10-30 | TMFT 36 A10-30 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A10-35 | TMFT 36 A10-35 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A12-28 | TMFT 36 A12-28 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A12-32 | TMFT 36 A12-32 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A12-37 | TMFT 36 A12-37 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A15-32 | TMFT 36 A15-32 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A15-35 | TMFT 36 A15-35 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A15-42 | TMFT 36 A15-42 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A17-35 | TMFT 36 A17-35 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A17-40 | TMFT 36 A17-40 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille A17-47 | TMFT 36 A17-47 |
| Douille de frappe pour TMFT 36, taille B | TMFT 36 B |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B20-42 | TMFT 36 B20-42 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B20-47 | TMFT 36 B20-47 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B20-52 | TMFT 36 B20-52 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B25-47 | TMFT 36 B25-47 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B25-52 | TMFT 36 B25-52 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B25-62 | TMFT 36 B25-62 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B30-55 | TMFT 36 B30-55 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B30-62 | TMFT 36 B30-62 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B30-72 | TMFT 36 B30-72 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B35-62 | TMFT 36 B35-62 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B35-72 | TMFT 36 B35-72 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille B35-80 | TMFT 36 B35-80 |
| Douille de frappe pour TMFT 36, taille C | TMFT 36 C |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C40-68 | TMFT 36 C40-68 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C40-80 | TMFT 36 C40-80 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C40-90 | TMFT 36 C40-90 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C40-100 | TMFT 36 C45-10 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C45-75 | TMFT 36 C45-75 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C45-85 | TMFT 36 C45-85 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C50-110 | TMFT 36 C50-11 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C50-80 | TMFT 36 C50-80 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C50-90 | TMFT 36 C50-90 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C55-100 | TMFT 36 C55-10 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C55-120 | TMFT 36 C55-12 |
| Bague de frappe pour TMFT 36, taille C55-90 | TMFT 36 C55-90 |
| Boîte de transport (vide) avec insert pour TMFT 36 | TMFT 36-CC |
| Maillet antirebond | TMFT 36-H |



Conditions d'utilisation

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application du Groupe SKF, qui comprend AB SKF et/ou l'une de ses filiales (ci-après « SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application.

Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services.

En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de shutterstock.com.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.