




M18 HB3

M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 3.0 AH

- La nouvelle batterie 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent



Capacité batterie (Ah)	3.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	75 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	65 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	36 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	70 min
Poids (kg)	0.7
Ref	4932471069



4 058546 286972



M18 HB3

M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 3.0 AH

- La nouvelle batterie 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent



Capacité batterie (Ah)	3.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	75 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	65 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	36 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	70 min
Poids (kg)	0.7
Ref	4932471069



4 058546 286972



M18 HB3

M18™ BATTERIE HIGH OUTPUT™ 3.0 AH

- La nouvelle batterie 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles M18 REDLITHIUM™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent



Capacité batterie (Ah)	3.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	75 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	65 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	36 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	70 min
Poids (kg)	0.7
Ref	4932471069



4 058546 286972