

TRACEUR DE CHANTIER

Codes : P601SA5 : fluorescent
P604IDI : standard



LE+

- BOUCHON SÉCURISÉ
- SURFACES SÈCHES ET HUMIDES



DESCRIPTIF

- Simple à utiliser avec son capot de sécurité
- S'utilise sur des surfaces sèches ou humides
- Permet le marquage précis grâce à la puissance de son jet
- S'utilise manuellement, avec une seule main
- Pigments minéraux exempts de plombs
- Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance de l'aérosol	650 ml
Volume net	500 ml
Durée de marquage	3 à 6 mois
Densité	Environ 0,68 g/m ³
Aspect	Liquide
Pigments	Minéraux
Odeur	Cétonique
Point d'éclair	Supérieur à 270 °C

Code P	Code	Coloris	Couleurs fluorescentes
P604IDI	74 654 525	Bleu	
	74 654 533	Blanc	
	74 654 541	Noir	
P601SA5	74 654 487	Rouge	x
	74 654 495	Jaune	x
	74 654 509	Orange	x
	74 654 517	Vert	x
	74 654 568	Rose	x

DOMAINES D'APPLICATION

- Le traceur de chantier XHANDER, composé d'une peinture solvantée de type acrylique est polyvalent
- Cette peinture est résistante, couvrante et lumineuse
- S'utilise pour tous types de signalisation ou de marquages provisoires sur des surfaces telles que :
 - goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers
 - graviers, métaux, bois, béton

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

- Stockage : à conserver entre 5 °C et 30 °C
- Conditionnement : 12 aérosols par carton (d'une même couleur)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le traceur de chantier XHANDER est un aérosol à gaz extrêmement inflammable. C'est un récipient sous pression : il peut éclater sous l'effet de la chaleur, provoquer une grave irritation des yeux, une somnolence ou des vertiges.
- Il est recommandé de respecter les règles élémentaires suivantes :
 - ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C
 - ne pas percer ni brûler, même après usage
 - ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation
 - utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé
 - porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage
 - ne pas fumer

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

MODE D'EMPLOI

