


FAG

UC207

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	2RSR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
D_{SP}	72 mm	Diamètre extérieur
B	42,9 mm	Largeur
C_{ur}	650 N	Limite à la fatigue, radiale
C_r	27.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,46 kg	Poids

Dimensions

C	20 mm	Largeur, bague extérieure
C_2	20,6 mm	Largeur totale joint
S	17,5 mm	Distance piste
d_1	46,84 mm	diamètre de bord bague intérieure
C_a	5,7 mm	Distance trou de lubrification
A	7 mm	Distance taraudage
W	4 mm	Largeur entre plats

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	13,8	Facteur de calcul

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à vie, sans entretien


Lubrification à la graisse


Etanche des 2 côtés


Erreur d''angle et désalignement statique

La fiche technique ne contient qu’une vue d’ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact