




## M18 BLSWP-O

### M18™ BRUSHLESS POMPE CANNE HYDROPASS™

- La technologie HYDROPASS™ garantit un flux d'eau constant, même en présence de débris. L'entrée de la pompe reste toujours dégagée, évitant ainsi les blocages.
- Pompez jusqu'à 5 670 litres par heure avec une seule charge de batterie M18™ 12.0 Ah.
- Plongez la pompe jusqu'à 107 cm pour évacuer l'eau des zones difficiles d'accès avec une hauteur maximale de refoulement de 5,1 mètres
- Le boîtier IPX4 protège la batterie contre les projections
- Raccord fileté 1¼" permet de drainer le maximum de volume
- L'adaptateur permet de convertir le raccord femelle en raccord mâle 1¼" BSPT



|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit (l/h)                     | 5670                                                                                 |
| Hauteur de refoulement (m)      | 5,1                                                                                  |
| Température max. de l'eau (°C)  | 60                                                                                   |
| Filetage (mm)                   | 32 filetage femelle                                                                  |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 6.6 (M18 FB8)                                                                        |
| Livré avec                      | Adaptateur en Y pour deux tuyaux ¾"BSPT male, adaptateur pour un tuyau 1¼" BSPT male |
| Inclus dans le kit              | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni              |



4 058546 524289




## M18 BLSWP-O

### M18™ BRUSHLESS POMPE CANNE HYDROPASS™

- La technologie HYDROPASS™ garantit un flux d'eau constant, même en présence de débris. L'entrée de la pompe reste toujours dégagée, évitant ainsi les blocages.
- Pompez jusqu'à 5 670 litres par heure avec une seule charge de batterie M18™ 12.0 Ah.
- Plongez la pompe jusqu'à 107 cm pour évacuer l'eau des zones difficiles d'accès avec une hauteur maximale de refoulement de 5,1 mètres
- Le boîtier IPX4 protège la batterie contre les projections
- Raccord fileté 1¼" permet de drainer le maximum de volume
- L'adaptateur permet de convertir le raccord femelle en raccord mâle 1¼" BSPT



|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit (l/h)                     | 5670                                                                                 |
| Hauteur de refoulement (m)      | 5,1                                                                                  |
| Température max. de l'eau (°C)  | 60                                                                                   |
| Filetage (mm)                   | 32 filetage femelle                                                                  |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 6.6 (M18 FB8)                                                                        |
| Livré avec                      | Adaptateur en Y pour deux tuyaux ¾"BSPT male, adaptateur pour un tuyau 1¼" BSPT male |
| Inclus dans le kit              | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni              |



4 058546 524289




## M18 BLSWP-O

### M18™ BRUSHLESS POMPE CANNE HYDROPASS™

- La technologie HYDROPASS™ garantit un flux d'eau constant, même en présence de débris. L'entrée de la pompe reste toujours dégagée, évitant ainsi les blocages.
- Pompez jusqu'à 5 670 litres par heure avec une seule charge de batterie M18™ 12.0 Ah.
- Plongez la pompe jusqu'à 107 cm pour évacuer l'eau des zones difficiles d'accès avec une hauteur maximale de refoulement de 5,1 mètres
- Le boîtier IPX4 protège la batterie contre les projections
- Raccord fileté 1¼" permet de drainer le maximum de volume
- L'adaptateur permet de convertir le raccord femelle en raccord mâle 1¼" BSPT



|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit (l/h)                     | 5670                                                                                 |
| Hauteur de refoulement (m)      | 5,1                                                                                  |
| Température max. de l'eau (°C)  | 60                                                                                   |
| Filetage (mm)                   | 32 filetage femelle                                                                  |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 6.6 (M18 FB8)                                                                        |
| Livré avec                      | Adaptateur en Y pour deux tuyaux ¾"BSPT male, adaptateur pour un tuyau 1¼" BSPT male |
| Inclus dans le kit              | Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni              |



4 058546 524289