

# Scie radiale XGT®

## LS002GZ01

40 V max Li-Ion - Ø 216 mm -  
Produit seul

### Les capacités et la puissance d'une filaire

Protecteur de lame repensé pour maximiser la récupération des poussières. Plage de biseau de 48 ° G/D. Vitesse constante assurant un travail plus précis. Bluetooth, pour le mode automatique d'aspiration. Machine compact pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail. Moteur sans charbon.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Énergie                                          | 40 V                   |
| Tension XGT                                      | ✓                      |
| BL Motor                                         | ✓                      |
| AWS prêt                                         | ✓                      |
| Diamètre de la lame                              | 216 mm                 |
| Vitesse à vide max                               | 4800 min <sup>-1</sup> |
| Capacité de 90 °                                 | 70 x 312 mm            |
| Plage de biseau (à gauche)                       | 48 / 48 °              |
| Plage d'onglets (à gauche) max.                  | 60 / 60 °              |
| Épaisseur max. du trait de la lame de scie       | 2,4 mm                 |
| Capacité de 45 ° à gauche                        | 50 x 312 mm            |
| Capacité 45°                                     | 70 x 220 mm            |
| Capacité de biseau droite 45 °                   | 30 x 312 mm            |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 30 mm                  |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 100 dB(A)              |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 89 dB(A)               |

Code EAN 0088381733335

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de rail avant permet de placer la machine contre un mur et de maximiser l'espace de travail.
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Conception de la poignée en D caoutchoutée ergonomique pour un meilleur ajustement et un confort accru
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La lumière LED intégrée éclaire la ligne de coupe pour une précision accrue
- Interrupteur à gâchette surdimensionné pour une meilleure prise en main, davantage de confort et une utilisation plus facile



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**127512-9**

Assemblage de sac de poussière



**127693-9**

Assemblée d'étai



**762001-3**

Équerre pour rabots



**783022-2**

Clé hexagonale 5 mm



**E-06971**

Lames carbures "EFFICUT" pour



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**198900-7**

Puce bluetooth



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**DEAWST07**

Établi extensible WST07 pour LS



**DEBWS06**

Établi extensible WST06 pour LS



**E-08903**

Lames carbures "EFFICUT" pour



**E-08919**

Lame 216x30x80D EFFICUT pour



**E-12267**

Blade de scie circulaire, Efficut T.c.T,

