

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	NOISETTE
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	1 000
Perforation	28,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	543,20cm²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	24,00cm
Origine	France
Ecolabel	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	8,00 g/g
Vitesse d'absorption	3,50 s
Délitabilité	Non

COMPOSITION

ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel

Allongement longitudinal	15,00 %
Résistance sens traction	400,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	80,00 N / m
Résistance sens travers >	180,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
	%

Azurant optique NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	7
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	3,69			UV par palette	77
Longueur cm	48,00			Hauteur palette en m	2,31
Largeur cm	24,00			Volume UV en m3	0,0223
Hauteur cm	19,40			Palette Sol / Camion	33
Code EAN	3378921813014			Mono Réf.	

