



Set d'étau magnétique FEIN VersaMAG 160 L

Étau magnétique avec ouverture de 160 mm et largeur de mors de 150 mm

Étau mobile avec aimant permanent – positionnement rapide et flexible sur les surfaces magnétisables. Pour un serrage sûr de différents composants.

849,00 € HT

Référence: 9 91 00 001 35 7

Avantages

- + Flexibilité : alignement précis grâce à un aimant permanent réglable avec précision, pour un travail exact. Ouverture jusqu'à 160 mm – idéal pour les grands composants.
- + Productivité : jusqu'à 10 fois plus rapide à mettre en oeuvre que les systèmes traditionnels – temps de préparation minimal.
- + Liberté d'utilisation: liberté de mouvement totale sur toutes les surfaces magnétisables – idéal pour les retouches rapides, même directement sur le chantier.
- + Sécurité au travail : Serrage sécurisant lors du travail à mains libres pour plus de fiabilité, moins de risques et une sécurité maximale.
- + 12 500 N grâce à un système innovant à 3 rotors (à partir d'une épaisseur de matériau de 4 mm avec une force de maintien réduite)
- + Fabrication en série : avec butée de composant et de profondeur pour une coupe à longueur précise.
- + Accessoires : mâchoires rehaussées et de protection disponibles.
- + Modulaire : convertible en table de soudage mobile.
- + Nettoyage : bac à copeaux pour un vidage facile.
- + Confort : poignée ergonomique à vis sans fin pour une force de serrage élevée et une utilisation facile.

Compris dans le prix

- + 1 aimant permanent avec plaque de montage VersaMAG L
- + 1 bac à copeaux
- + 1 butée de profondeur
- + 1 clé Allen 5 mm
- + 1 étau
- + 1 butée pour composants
- + 2 niveaux à bulle
- + 1 sangle de sécurité

Descriptif technique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interface pour accessoires

VersaMAG L

Largeur de serrage

160 mm

Ø de tube rainure en V

68 mm

Ø max. du tube

96 mm

Fraise à carotte Ø max.:

40 mm

Profondeur de perçage max.

100 mm

Longueur de porte-à-faux (avec une force d'avance de 1 kN)

100 mm

Foret hélicoïdal Ø max.

30 mm

Hauteur de mors

60 mm

Largeur de mors

150 mm

Hauteur

153 mm

Course

164 mm

Longueur max. (vis sans fin sortie)

637 mm

Longueur min. (vis sans fin rentrée)

473 mm

Effort magnétique

12 500 N

Force de serrage

19 000 N

Dimensions du pied magnétique

180 x 105 mm

Surface d'installation

290 x 105 mm

Poids

16,70 kg

Une grande variété d'applications

