

Équipements à rappel automatique V-SHOCK

Fiche technique

Spécifications matérielles	
POIDS	Voir tableaux
LONGUEUR DE L'UNITÉ	
1,8 m	1,83 m
2,5 m	2,55 m
6 m	6,10 m
10 m	10,06 m
15 m	15,24 m
LARGEUR DE L'UNITÉ	
PFL SIMPLE	119 mm à 144 mm
PFL DOUBLE	237 mm à 288 mm
SRL 6 m	203,20 mm
SRL 10 m	260,35 mm
SRL 15 m	260,35 mm
PROFONDEUR DE L'UNITÉ	
PFL 1,8 m	66,55 mm
PFL 2,5 m	68,07 mm
SRL 6 m	101,60 mm
SRL 10 m	114,30 mm
SRL 15 m	114,30 mm
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Nylon
MATÉRIAU DU MATÉRIEL	Acier ou aluminium
MATÉRIAU DE LA LIGNE DE VIE	
PFL À SANGLE POUR BORD D'ARÊTES	Mélange de para-aramide / HMPE 25,4 mm de largeur/3,6 mm d'épaisseur
SRL À CÂBLE POUR BORD D'ARÊTES	Câble en acier galvanisé de 5,5 mm de diamètre
TECHNOLOGIE D'ABSORPTION D'ÉNERGIE	Bandelette d'arrachage



Spécifications et informations de commande

SRL à câble en acier galvanisé pour bord d'arêtes V-SHOCK Edge				
Référence	Type	Longueur	Mousqueton automatique	Poids de l'article
VSLEG-061-NE-E	V-SHOCK Edge	6 m	36CS	4,67 kg
VSLEG-101-NE-E	V-SHOCK Edge	10 m	36CS	7,76 kg
VSLEG-151-NE-E	V-SHOCK Edge	15 m	36CS	8,39 kg

PFL à sangle pour bord d'arêtes V-SHOCK Edge 1,8 m				
Référence	Type	Simple/double	Mousqueton automatique	Poids de l'article
VSLEW-011-PC-E	V-SHOCK Edge	Simple	ALTAKS	1,75 kg
VSLEW-011-PE-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CS	2,05 kg
VSLEW-011-PM-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CLS	2,17 kg
VSLEW-011-PH-E	V-SHOCK Edge	Simple	AL36CLS	2,25 kg
VSLEW-012-PC-E	V-SHOCK Edge	Double	ALTAKS	3,08 kg
VSLEW-012-PE-E	V-SHOCK Edge	Double	36CS	3,68 kg
VSLEW-012-PM-E	V-SHOCK Edge	Double	36CLS	3,94 kg
VSLEW-012-PH-E	V-SHOCK Edge	Double	AL36CLS	4,09 kg

PFL à sangle pour bord d'arêtes V-SHOCK Edge 2,5 m				
Référence	Type	Simple/double	Mousqueton automatique	Poids de l'article
VSLEW-021-PC-E	V-SHOCK Edge	Simple	ALTAKS	2,11 kg
VSLEW-021-PE-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CS	2,41 kg
VSLEW-021-PM-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CLS	2,54 kg
VSLEW-021-PH-E	V-SHOCK Edge	Simple	AL36CLS	2,61 kg
VSLEW-022-PM-E	V-SHOCK Edge	Double	36CLS	4,89 kg
VSLEW-022-PH-E	V-SHOCK Edge	Double	AL36CLS	5,04 kg

Connecteurs

	
36CS Acier Ouvrement 21 mm	36CLS Acier Ouvrement 50 mm
	
ALTAKS Triple fermeture en aluminium Ouvrement 19 mm	AL36CLS Aluminium Ouvrement 60 mm
	
Connecteur à goupille de verrouillage	

Spécifications de performance	
NORMES ET CAPACITÉ*	
EN 360 DIN 19427	60-141 kg
FORCES D'ARRÊT MAXIMALES	
PIC	470 kg
MOYENNE	366 kg

