

Meuleuse Ø 230

GA9071X1

2800 W

AFT, Frein et poignée fermée pour une sécurité totale

Frein mécanique pour une productivité maximale.
Anti-redémarrage. Poignée arrière à faible vibration.
Poignée arrière rotative peut être positionnée pour s'adapter aux opérations de coupe et de meulage.
Le contrôle de vitesse constante applique une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2800 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,4 - 8,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	506 x 250 x 146 mm
Puissance de sortie maximale	4000 W
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Poignée arrière à faible vibration et revêtement souple pour plus de confort et un meilleur contrôle
- Poignée arrière rotative pour s'adapter à la plupart des opérations de coupe et de meulage
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Grand interrupteur gâchette avec levier de verrouillage
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort

Code EAN 0088381746489

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P32-5

Carter de protection pour ébarbage



162264-5

Poignées anti-vibrations pour



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122913-6

Carter de protection Tronçonnage



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



198440-5

Carter de rainurage 230 mm (avec



824984-6

Coffrets de transport et moulages



B-12712

Disques diamant silencieux QUASAR



B-12784

Disques diamant COMET pour béton



B-13035

Disques diamant COMET Spécialisés,



B-53718

Disques à concrétion diamant pour



B-54025

Disque diamant NEBULA LASER



B-55326

Disque diamant brasé multi-



E-02967

Disque diamant pour découpeuses à

