

WINGS S1PS

S1 PS HI CI HRO SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 6272

380 g*

380g



PRODUIT
AMAGNETIQUE



NORMES CE

EN ISO 20345:2022 S1 PS HI CI FO HRO SR

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (FO) Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- (PS) Résistance de la semelle composite à la perforation (Pointe Large : 3 mm)
- (SR) Résistance au glissement sur sol céramique avec ajout de glycérine (huile)

TIGE

- Dessus : microfibre noir
- Doublure : mesh sport aéré
- Matelassage : mousse
- Soufflet / languette : ... microfibre / mousse / textile
- Fermeture : lacets
- Embout : fibres de verre/fibres de carbone

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : sans

DOMAINES D'UTILISATION

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Embout **CROSSFIBER®** ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
- 100% Micro Fibre facile à nettoyer
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Modèle **mixte** du 35 au 42
- Semelle intérieure **OPTIMUM®** amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
- Semelle extérieure **ICONIC** :
 - Couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et l'amorti**
 - Couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SR**



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr