



Meuleuse d'angle AlphaGrind LG 22-230 D

Meuleuse d'angle avec 2 200 W | Ø 230 mm

Conçue pour les travaux de meulage et de tronçonnage difficiles avec poignée anti-vibrations FEIN ergonomique et interrupteur « homme mort ». Profondeur de coupe de 69 mm. Convient pour le béton, optimisée pour le métal.

Référence: 7 22 51 260 00 0

Avantages

- + Puissance très élevée de 2 200 W : optimisée sans compromis pour les travaux de meulage et de tronçonnage exigeants, en particulier avec des abrasifs céramiques hautement abrasifs.
- + Robustesse supérieure dans le métal : plus de 400 heures de fonctionnement continu et excellente protection contre la poussière métallique grâce au moteur protégé et au filtre à poussière. Moins d'entretien grâce aux balais de charbon LongLife Auto-Stop (150+ heures) et à une conception optimisée pour l'entretien.
- + Faible niveau de vibrations (4,8 m/s²) grâce à la poignée anti-vibrations FEIN.
- + Profondeur de coupe de 69 mm : la tête d'entraînement mince permet une profondeur de coupe maximale et est spécialement conçue pour les travaux de tronçonnage précis.

Compris dans le prix

- + 1 meuleuse d'angle à deux mains
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage 230 mm
- + 1 bride d'appui M14
- + 1 clé à ergots
- + 1 capot de protection 230 mm
- + 1 poignée anti-vibrations M14
- + 1 écrou de serrage

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Réglage du capot de protection sans outil
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Poignée anti-vibrations
- + Balais de charbon LongLife Auto-Stop
- + Filtre anti-poussière

Applications



FEIN

Dégrossir

++

Meulage

++

Ebarber

+

Tronçonner

++

Brossage

+

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Plage de tension

220 - 240 V

Puissance absorbée

2 200 W

Puissance utile

1 500 W

Interrupteur

interrupteur homme mort

Moteur

moteur universel

Vitesse à vide

6 600 min⁻¹

Profondeur de coupe

69 mm

Meule Ø

230 mm

Fixation outils

M 14

Cordon

4 m

Poids

5,70 kg

Niveau sonore LpA

Incertitude de la valeur de mesure KpA

96,3 dB

3 dB

Niveau de puissance

acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

104,3 dB

3 dB

Valeur de crête sonore

LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure Kα

110,4 dB

1,5 m/s²

Valeur de vibration 1 αhv

3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

4,8 m/s²

1,5 m/s²

Valeur de vibration 2 αhv

3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

2,7 m/s²

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications

