



Type de rail	FS	Hauteur maximum en mm								Code Article
		Information rail			Pour porte					
		Longueur de rail	Longueur totale avec motorisation	Course de levage	Basculante débordante	Sectionnelles Harmonic 42 Panoramic		Sectionnelle Harmonic 67		
						Ferrure		Ferrure		
		N	L/Z/H	N	L/Z					
Pour motorisations de porte de garage ProCom 7-4, ProCom Accu 4, ProCom 10-4, ProCom 20-4 et SupraMatic HT-3										
K court	FS 10 (en 1 partie)	2975	3200	2475	2500	2250	2125	2125	2125	435210
	FS 2 (en 2 parties)									435570
M moyen	FS 10 (en 1 partie)	3225	3450	2725	2750	2500	2375	2375	2375	435211
	FS 2 (en 2 parties)									435571
L long	FS 10 (en 1 partie)	3900	4125	3400	-	3000	3000	3000	3000	435212
	FS 2 (en 2 parties)									435572

- 1 Verrouillage mécanique automatique dans le rail d'entraînement. Sécurité anti-relevage mécanique brevetée.
- 2 Tension automatique de la courroie. Système breveté.
- 3 Débrayage de secours rapide par simple traction sur le cordon de tirage.
- 4 Rail peu encombrant. Seulement 30 mm de hauteur.
- 5 Courroie crantée en Kevlar ne nécessitant aucun entretien.
- 6 Suspente rail moteur coulissante qui permet de positionner la fixation en fonction de la configuration.
- 7 Fixation du rail moteur sur la barre d'écartement pour les portes jusqu'à 3 000 mm de largeur.

