



INTERPHONE VIDÉO

Spécial rénovation



➤ *Idéal pour remplacer un clavier codé*

➤ *Le moins cher du marché*

Platine **VISIO** "Spéciale rénovation" à défilement de noms en aluminium anodisé, avec clavier 12 touches rétro-éclairées et lecteur proximité Vigik®
Pose en encastrement



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info



SERVICE PRESTATAIRES

	CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		100	1 000
SYSTÈME			
Nombre de relais		1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT			
Bloc 3G / 3G-IP Intratone (réseaux mobiles)		•	•
Réseaux filaires (RTC)		non	•
CARACTÉRISTIQUES BLOC 3G / 3G-IP			
Bloc 3G déporté / 3G-IP déporté		•	•
Connexion à une caméra suppl. (déportée)		•	•
Nombre de platines Visio par Bloc 3G		1	2
Connexion à une caméra suppl. (déportée) Bloc 3G-IP		non	non
Nombre de platines Visio par Bloc 3G-IP		1	1 (3 audio)
COMMUNICATIONS / MISES À JOUR INCLUSES		Sur devis	Sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS			
Clavier codé		•	•
Lecteur Vigik®		•	•
POSE			
Pose en encastrement (ép. 24 mm)		•	•
FINITIONS			
Anthracite / Argent		•	•
Champagne / Argent		•	•
Doré / Or		•	•

+ D'INFOS :
se reporter
aux pages 50 et 51
LES CENTRALES

Durée de l'appel	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	OUI
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résidant soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS PLATINE	ENVIRONNEMENT	
Centrale de gestion 12/24 V DC - 2 A mini	CENTRALE 2 PORTES 03-0101 Bloc 3G - Centrale 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Platine 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 200 m Platine - Bloc 3G 2 fils (1 paire torsadée) Ø 8/10° - Max : 100 m	CENTRALE 1 PORTE 03-0102 Centrale - Platine / Bloc 3G 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 200 m Platine - Bloc 3G 6 fils (3 paires torsadées) + 2 fils (vidéo) Ø 8/10° - Max : 100 m	DIMENSIONS PLATINE L x H x P 120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur VIGIK® : 4,5 mm) DIMENSIONS CUVE D'ENCASTREMENT L x H x P 96 x 244 x 45 mm	Température de fonctionnement Platine -20° C à + 70° C Température de stockage Platine -20° C à + 70° C Indice Protection Platine IP55 Pose en extérieur

GAMME PLATINES VISIO "SPÉCIALE RÉNOVATION"

RÉFÉRENCES	PLATINE SEULE AVEC CLAVIER 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES ET LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK®	NOS TARIFS
02-0126	Anthracite / Argent	
02-0135	Champagne / Argent	
02-0138	Doré / Or	
PACKS COMPLETS COMPRENANT 1 PLATINE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 100 NOMS (centrale 1 porte 03-0102)		
02-0127	Anthracite/Argent	
02-0136	Champagne/Argent	
02-0139	Doré/Or	
PACKS COMPLETS COMPRENANT 1 PLATINE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 000 NOMS (centrale 2 portes 03-0101)		
02-0128	Anthracite/Argent	
02-0137	Champagne/Argent	
02-0140	Doré/Or	
12-0134	Boîtier saillie pour platine "Spéciale Rénovation"	

Classiques

Forfaits mensuels classiques
ESSENTIEL ou BOXEO
Communications et mises à jour data illimitées

Tout inclus

Forfaits mensuels tout inclus PREMIUM
Communications et mises à jour data illimitées + le matériel et sa garantie

Prépayées

Formules prépayées tout inclus
Communications et mises à jour data illimitées garanties 15 ans + le matériel

SCHEMA SIMPLIFIÉ

