Données techniques


30309A


Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle



Visuel(s)





Définition technique

d	45 mm
D	100 mm
B	25 mm
C	22 mm
T	27,25 mm
d1	70,8 mm
a	21,4 mm
rs min	2 mm
r1s min	1,5 mm
e	0,35
Y2	1,74
Y0	0,96
Masse	0,98 kg
Référence selon ISO355	T2FB045
Marque	SNR

Performance produit

Capacité dynamique, C	115 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1
Capacité statique, C0	131 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	16 kN
Nref	5 100 Tr/min
Vitesse limite, Nlim	7 500 Tr/min
Température min. Tmin	-40 °C
Température max. Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,41 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,27 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	6,57 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,43 Hz

Dimensions pièces environnantes

da max	59 mm
db min	55 mm
Da min	86 mm
Da max	91,5 mm
Db min	93 mm
Ca min	3 mm
Cb min	5 mm
ra max	2 mm
r1a max	1,5 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.