




Fiche technique

4T-33210

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Visuel(s)



Définition technique

d	50 mm
D	90 mm
B	32 mm
C	24,5 mm
T	32 mm
d1	70,5 mm
a	23,5 mm
rs min	1,5 mm
r1s min	1,5 mm
e	0,41
Y2	1,45
Y0	0,8
Masse	0,85 kg
Référence selon ISO355	T3DE050
Marque	NTN

Performance produit	
Capacité dynamique, C	115 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1,4
Capacité statique, C0	158 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	19,3 kN
Nlim (Huile)	5 300 t/min
Nlim (graisse)	4 000 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,86 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	8,62 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	11,38 Hz

Dimensions pièces environnantes	
da max	57 mm
db min	58,5 mm
Da min	77 mm
Da max	81,5 mm
Db min	87 mm
Ca min	5 mm
Cb min	7,5 mm
ra max	1,5 mm
r1a max	1,5 mm

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P_o = X_o.F_r + Y_o.F_a$$

X_o	Y_o
0.5	Y0

Si $P_o \leq F_r$, alors considérer $P_o = F_r$

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.