Fiche technique


NU224


Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Visuel(s)





Définition technique

d	120 mm
D	215 mm
B	40 mm
E	191,5 mm
F	143,5 mm
rs min	2,1 mm
r1s min	2,1 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	5,72 kg
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	260 kN
Capacité statique, C0	320 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	33,4 kN
Nlim (Huile)	3 700 t/min
Nlim (graisse)	3 200 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,84 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	6,85 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,15 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	131 mm
da max	141 mm
db min	146 mm
Da max	204 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr