Fiche technique


32312U

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle



Visuel(s)



Définition technique

d	60 mm
D	130 mm
B	46 mm
C	37 mm
T	48,5 mm
d1	93 mm
a	32 mm
rs min	3 mm
r1s min	2,5 mm
e	0,35
Y2	1,74
Y0	0,96
Masse	3,02 kg
Référence selon ISO355	T2FD060
Marque	NTN

Performance produit

Capacité dynamique, C	244 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1
Capacité statique, C0	315 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	38,4 kN
Nlim (Huile)	4 000 t/min
Nlim (graisse)	3 000 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,41 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,27 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	6,57 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,43 Hz

Dimensions pièces environnantes

da max	74 mm
db min	74 mm
Da min	107 mm
Da max	118 mm
Db min	120 mm
Ca min	4 mm
Cb min	11,5 mm
ra max	2,5 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.