

1350-E...pointes

Pointes de touche



ELECTRONIQUE

Description

Tension de service 1500V.

Résistance de contact < 2 MOhm.

Pointe de touche enfichable (D : 4mm).

Cordon souple 0,75mm² de 1 m muni d'une fiche mâle à reprise arrière (D: 4 mm).

1350-E1 et 1350-E2 : SANS cordons.

1350-E3 et 1350-E4 : AVEC cordons.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E1

Intensité admissible	25A	L mm	1150
Couleur	Rouge	Garantie	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E2

Intensité admissible	25A	L mm	1150
Couleur	Noire	Garantie	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E3

Intensité admissible	12A	L mm	1000
Couleur	Rouge	Garantie	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E4

Intensité admissible	12A	L mm	1000
Couleur	Noire	Garantie	Consommable

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)