



## Fiche technique

### HK0810C

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

#### Visuel(s)



## Définition technique

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Fw</b>                                     | 8 mm      |
| <b>D</b>                                      | 12 mm     |
| <b>C</b>                                      | 10 mm     |
| <b>Dw</b>                                     | 1,5 mm    |
| <b>Lw</b>                                     | 6,3 mm    |
| <b>Trou de graissage sur bague extérieure</b> | Non/No    |
| <b>Référence bague intérieure</b>             | IR5X8X12  |
| <b>Masse</b>                                  | 0,0032 kg |

## Performance produit

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                               | 3,85 kN      |
| <b>C0r</b>                                              | 3,95 kN      |
| <b>Nlim (graisse)</b>                                   | 20 000 t/min |
| <b>Nlim (Huile)</b>                                     | 30 000 t/min |
| <b>Température min, Tmin</b>                            | -20 °C       |
| <b>Température max, Tmax</b>                            | 120 °C       |
| <b>Fréquence caractéristique cage, FTF</b>              | 0,42 Hz      |
| <b>Fréquence caractéristique corps roulants, BSF</b>    | 6,18 Hz      |
| <b>Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO</b> | 5,05 Hz      |
| <b>Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI</b> | 6,95 Hz      |