



Fiche technique


22207.EAW33C3

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

ULTAGE

Visuel(s)



Définition technique

d	35 mm
D	72 mm
B	23 mm
d2	45,1 mm
D1	63 mm
rs min	1,1 mm
Nombre de trous de lubrification	3
b	4,9 mm
k	2 mm
e	0,31
Y1	2,21
Y2	3,29
Y0	2,16
Classe de jeu radial	C3
Masse	0,44 kg
Marque	SNR

Performance produit

Capacité dynamique, C	100 kN
Capacité statique, C0	92 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	8,65 kN
Nref	9 500 t/min
Vitesse limite, Nlim	12 000 t/min
Température min, Tmin	-40 °C
Température max, Tmax	200 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,42 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,75 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	6,68 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,32 Hz

Dimensions pièces environnantes

da min	42 mm
Da max	65 mm
ra max	1 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.