Fiche technique


32307.A


Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle



Visuel(s)





Définition technique

d	35 mm
D	80 mm
B	31 mm
C	25 mm
T	32,75 mm
d1	55,3 mm
a	20,5 mm
rs min	2 mm
r1s min	1,5 mm
e	0,32
Y2	1,9
Y0	1,05
Masse	0,76 kg
Référence selon ISO355	T2FE035
Marque	SNR

Performance produit

Capacité dynamique, C	104 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1
Capacité statique, C0	119 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	14,5 kN
Nref	6 300 Tr/min
Vitesse limite, Nlim	9 300 Tr/min
Température min. Tmin	-40 °C
Température max. Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,4 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	4,7 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,6 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,4 Hz

Dimensions pièces environnantes

da max	43 mm
db min	45 mm
Da min	66 mm
Da max	71,5 mm
Db min	74 mm
Ca min	3 mm
Cb min	7,5 mm
ra max	2 mm
r1a max	1,5 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.