

Scie circulaire XGT®

HS013GZ

Ø 415 mm - 40 V max Li-Ion -
Produit seul

Capacité de coupe maximale de 160 mm,

Idéale pour couper à travers des poutres et des traverses d'une épaisseur allant jusqu'à 150 mm en un seul passage. Technologie AWS se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Démarrage progressif pour plus de contrôle et une meilleure précision. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Vitesse à vide max	2100 min ⁻¹
Diamètre de la lame	415 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 / 30 mm
Max. Profondeur de coupe à 90 °	160 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	106 mm
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, brossage du bois	≤ 2,5 m/s ²

Code EAN 0197050007438

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Léger et puissant



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

E-24848

Lame de scie circulaire Efficut 415 x



450316-7

Raccord à poussières



783204-6

Clé hexagonale 6mm



4131E7-2

Support de protection



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

164019-4

Guide d'angle



4131E7-2

Support de protection



450316-7

Raccord à poussières



783204-6

Clé hexagonale 6mm



E-24848

Lame de scie circulaire Efficut 415 x

