



GANT CUIR

P702J78



MANUTENTION
MOYENNE
ET LOURDE

Domaines d'utilisation

- Manutention générale en milieu sec

Tailles / codes

T7	60 165 742
T8	60 165 750
T9	60 165 769
T10	60 165 777
T11	60 165 785

Conditionnement

- Bandeau de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif

- Gant montage américain
- Paume et dos cuir fleur de bovin coloris blanc naturel
- Elastique sur le dessus de la main
- Biais de finition
- Montage pouce palmé
- Garanti sans silicone

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Matière : Cuir fleur de bovin coloris naturel

Longueur : 23,5 à 27,5 cm selon les tailles

Epaisseur cuir : 0,8 à 1,0 mm

Normes - Niveaux de performance



Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X



Propagation de flamme limitée	4/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	2/4
Chaleur radiante	1/4
Petites projections de métal liquide	X
Grosses projections de métal fondu	X