



■ TEGERA® 863



Pour en savoir plus

SUPER DOUX, ENDUIT ET DURABLE

Gant d'assemblage durable super doux en polyester recyclé. Une paire équivaut à une bouteille en PET de 500 ml. Le gant est tricoté jauge 15, contient du spandex et a été enduit d'une nouvelle mousse nitrile fabriquée avec une consommation d'eau réduite. Fonction touchscreen – utilisez votre smartphone avec les gants.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Résistant
- Bonne préhension
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Utilisable avec un écran tactile
- Fin
- Ultra douce

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, Écorchures, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière, Contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, Espaces humides, Environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travaux agricoles, Travail en aéroport, Assemblage, Batiment
Travaux Publics, Travail de construction, Travail d'ingénierie,
Assemblage de précision, Travail d'installation, Conducteur d'engins,
Travail d'exploitation de machines, Travail de réparation, Transports,
Travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, Automotive, Building and construction, Logistics,
Facilities

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

JAUGE DU TRICOT (GG) 15

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester recyclé, Spandex

LONGUEUR 210-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en micro-mousse

COLORIS Vert

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile, Aqua PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester recyclé,

Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121X



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



STANDARD 100 SE 24-238 RISE www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTÉRISTIQUES



For touchscreen

POINTURE	RÉF.	EAN
10	863-10	7340118433769
11	863-11	7340118433912
6	863-6	7340118433165
7	863-7	7340118433318
8	863-8	7340118433462
9	863-9	7340118433615

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com