

TESTEUR DE TENSION MULTI USAGE 690 V

Code : 71 272 745

Norme : 

**GARANTIE
À VIE**



DESRIPTIF

- Vérificateur d'absence de tension, c'est aussi un détecteur de tension bipolaire avec affichage LED
- L'auto-test intégré du produit est idéal pour valider rapidement le bon fonctionnement de l'appareil
- Il mesure des tensions dès 6V et vérifie l'ordre de rotation des phases
- L'indicateur sonore facilite le déroulement des tests de continuité
- Ce testeur de tension est équipé d'un éclairage, afin de travailler dans des endroits sombres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| LED : Indication tension  | 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V |
| LCD : tension  | 6 V - 690 V |
| Test de rotation de phase | ✓ |
| Test de continuité | ✓ |
| Testeur RCD | Temps de repos : 60s |
| Détection de polarité | ✓ |
| Fréquence | 40 Hz - 400 Hz |
| Détection sans pile  | 50 V - 690 V |
| Détection sans pile  | 120 V - 690 V |
| Auto-test | ✓ |
| Catégorie de protection | CAT III 690 V - & CAT IV 600 V |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Maintien des données | ✓ |
| Indice de protection | IP 65 |
| Calibrage automatique | ✓ |
| Lampe de poche | ✓ |
| Indicateur batterie faible | ✓ |
| Indicateur surtension | ✓ |
| Mise en veille auto. | ✓ |
| Mode silencieux | ✓ |
| Rétro-éclairage LCD | ✓ |
| Dimensions | 272 x 85 x 31 mm |

LIVRÉ AVEC

- Piles incluses AAA (LR03) x 2