# CLAPET CREPINE LAITON Ref. 304/310

Ref.: FT 304

Rev. : 3 Date : 10/08



90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08
E.mail: sferaco@sferaco.fr

#### **CARACTERISTIQUES:**

- . Clapet toutes positions (Réf.310)
- . Clapet position verticale (Réf.304)
- . Pression d'ouverture entre 20 et 200 mbar

### **UTILISATION:**


- . Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- . Température maxi admissible Ts : 100 °C
- . Pression maxi admissible Ps: voir tableau dimensions


#### **GAMME:**

#### . Ref. 304

| DESIGNATION | MATERIAUX       |
|-------------|-----------------|
| Corps       | Laiton EN 12165 |
| Crépine     | Laiton EN 12165 |
| Joint       | Caoutchouc      |

|      | DN     | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"   | 2"1/2 | 3"  | 4"   |
|------|--------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-----|------|
|      | Maille | 2    | 3    | 3    | 3     | 3     | 4    | 5     | 7   | 6    |
|      | P*     |      |      |      |       |       |      | 11    | 11  | 12   |
| Ref. | L      | 31   | 45   | 51   | 61    | 68    | 80   | 102   | 117 | 146  |
| 304  | Н      | 59   | 72   | 80   | 91    | 102   | 120  | 141   | 150 | 185  |
|      | h      | 16   | 24   | 28   | 35    | 40    | 50   | 62    | 73  | 110  |
|      | F      | 8    | 9    | 11   | 13    | 14    | 16   | 16    | 16  | 16   |
|      | Ps     | 10   | 10   | 10   | 8     | 8     | 8    | 6     | 6   | 6    |
|      | Poids  | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,41  | 0,58  | 0,83 | 1,3   | 1,6 | 3,08 |








#### . Ref. 310

| DESIGNATION | MATERIAUX       |
|-------------|-----------------|
| Corps       | Laiton EN 12165 |
| Crépine     | Inox 304        |
| Joint       | Nitrile         |

|      | DN     | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"   | 2"1/2 | 3"   | 4"   |
|------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
|      | Maille | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 1,2   | 1,2   | 1,2  | 1,5   | 1,5  | 2    |
| Ref. | L      | 29   | 29   | 37   | 44   | 56    | 63    | 78   | 103   | 120  | 155  |
| 310  | Н      | 88   | 80   | 90   | 100  | 110   | 126   | 146  | 162   | 188  | 214  |
|      | Ps     | 10   | 10   | 10   | 10   | 8     | 8     | 8    | 6     | 6    | 6    |
|      | Poids  | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,27  | 0,33  | 0,54 | 1     | 1,53 | 2,62 |





## **NORMALISATIONS**

. DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive ( article 1, § 3.2 )

PRECONISATIONS: Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.