

Soudeur type 0

- Lance chromée. • Livré avec 7 becs de 40 à 400 l/h + clé.

CODE : 39 036 843

FABRIQUÉ EN FRANCE



Soudeur type 0M

Complet

- Deux lances malléables.
- Livré avec 7 becs de 40 à 400 l/h + clé.

CODE : 39 036 851

FABRIQUÉ EN FRANCE



Soudeur type 1

- Livré avec 7 becs de 250 à 1000 l/h + clé.

CODE : 39 036 878

FABRIQUÉ EN FRANCE



Coupeur type 1

- Adaptable buse type G1.

CODE : 39 036 711

FABRIQUÉ EN FRANCE



Conseils et règles de base pour le bon entretien de votre chalumeau

EXAMENS A REALISER :

Lors de changement de bouteille/avant	Annuellement	Révision ou remplacement (à faire réaliser par le constructeur de votre matériel ou par des prestataires recommandés ou agréés par celui-ci)
Examen visuel du bon état des buses	Examen visuel complet et essai d'étanchéité	
		Au plus tard tous les 5 ans après la date de mise en service

ATTENTION : Vérifier l'état général de vos tuyaux de soudage • Absence de fissures, de craquelures ou de gonflements.
Remplacement : les tuyaux sont à remplacer tous les 3 ans environ lors d'une utilisation intensive ou au plus tard tous les 5 ans.

TÊTE DE COUPE

Acétylène adaptable G1

Calibre	Ep. de coupe mm	Code
7/10	3-10	39 036 738
10/10	10-25	39 036 746
16/10	50-80	39 036 754
20/10	80-120	39 036 762
25/10	120-200	39 036 770
30/10	200-300	39 036 789



Propane adaptable G1

Calibre	Ep. de coupe mm	Code
10/10	10-25	39 036 797
16/10	50-80	39 036 800
20/10	80-120	39 036 819
25/10	120-200	39 036 827
30/10	200-300	39 036 835

ACCESSOIRES CHALUMEAUX

Clé pour chalumeau soudeur type O

- Clé équipée de 7 becs de 40 à 400 l/h.



CODE : 39 036 886

Allume gaz + tube de pierre



CODE : 40 160 892

Alésoir de buse



CODE : 40 160 914

Lance malléable oxy/acétylène

- Lance malléable + écrou pour soudeur OM.

Débit L	Code
100	39 036 894
160	39 036 908
200	39 036 916
250	39 036 924
315	39 036 932
400	39 036 940



Votre agence la plus proche