

accessoires et bouchons

Afin d'offrir aux utilisateurs une solution complète de raccordement, **Legris** dispose d'une large gamme d'accessoires et de bouchons, compatible avec les différents systèmes de raccordement et de robinetterie présentés dans ce catalogue.



des accessoires couvrant l'essentiel des applications

- accessoires en **laiton**, pour moyenne et haute pression.
 - **pression de service** : 250 bar maximum
 - **température d'utilisation** :
 - avec rondelle-joint : -20° à + 80°C
 - sans rondelle-joint : -40° à + 150°C
- accessoires en **laiton nickelé**, pour basse et moyenne pression.
 - **pression de service** : 60 bar maximum
 - **température d'utilisation** : -10° à + 80°C
- **nourrices de distribution** en aluminium anodisé.
 - **pression de service** : 20 bar maximum
 - **température d'utilisation** : -10° à + 80°C



une offre large de bouchons

- modèles en laiton et acier
- grande variété d'implantations filetées:
 - filetages BSP cylindriques, métriques cylindriques, BSP coniques, NPT
 - du M5 à 2"



des systèmes d'étanchéité adaptés aux exigences des installations

- joints cuivre
- bagues composites
- rondelles-joints imperdables, en polymère et bi-matière
- bande fluoropolymère



une gamme complète de silencieux

- modèles standards et à régulateurs de débit
- à raccords filetés BSP cylindrique et M5 et encliquetables
- en bronze fritté et en polyéthylène

Ce catalogue propose également une gamme complète d'**auxiliaires de raccordement** et de **bouchons en acier inoxydable**. Veuillez vous reporter au **chapitre J**.