

raccords instantanés haute performance



Cette gamme de raccords est particulièrement adaptée à toutes les applications qui nécessitent une excellente étanchéité, une très bonne résistance à la pression ou à la température.

De conception très robuste, ce raccord peut être employé dans des environnements très exigeants mécaniquement.

- l'excellent niveau d'étanchéité est garanti par 2 joints toriques placés avant le système d'accrochage, donc à l'abri de toute rayure éventuelle du tube,
- compte tenu des hauts niveaux de sollicitation possible, la sécurité de la déconnexion est renforcée et impossible sans outil.


L'ensemble des caractéristiques de cette gamme en fait le composant parfaitement adapté aux domaines tels que :

- circuits de lubrification sur machines industrielles: industrie du bois, du textile, du papier, cimenterie...
- lubrification sur matériels et véhicules industriels (camions)
- lubrification sur engins de travaux publics (grues mobiles) et de travaux agricoles
- laboratoires et systèmes de mesure
- vide industriel (tubes métalliques préparés)

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations.

conditions techniques d'emploi

Elles dépendent essentiellement de la nature et de l'épaisseur du tube, de la température ambiante et de celle du fluide véhiculé, de la nature des matériaux constituant le raccord.



fluides utilisables	air comprimé, vide, autres fluides et gaz compatibles
pression de service	60 bar maxi. Cette pression, liée à la température, est limitée par la nature des tubes utilisés.
température d'utilisation	- 40° à + 120° C. La tenue en température d'un circuit dépend également de la nature et du Ø du tube utilisé.
nature des matériaux constitutants	corps : laiton joints annulaires : nitrile

couples de serrage mini/maxi								
Filetage	M6 x1	M8 x1	M8 x1,25	M10 x1	M12 x1	M14 x1,5	R1/8"	R1/4"
da N.m conique	0,2/0,6	0,2/1,2	0,2/1	0,2/1,2	0,2/2	0,5/1,5	0,2/1,0	0,5/1,5
cylindrique		0,6/1		0,6/1	1,8/2,2			