


raccords à fonctions pneumatiques

L'offre de raccords à fonctions pneumatiques Legris s'inscrit dans le souci d'apporter une connexion à **valeur ajoutée**. Ils jouent un rôle important dans de nombreuses installations.

Ils permettent de :

■ Protéger votre installation



A l'arrêt d'urgence d'une installation pneumatique, les **raccords stop-vérin** assurent le maintien ponctuel de la charge.

modèles **7880 – 7881 – 7885 – 7886 – 7883**



Les **raccords anti-retour** autorisent le passage de l'air dans un sens et le bloquent dans l'autre. Dans le cas d'une coupure accidentelle, l'air ne peut donc s'échapper que dans un sens.

modèles **7996 – 7984 – 7985 – 7995 – 7994**



Lors de la remise en marche d'une installation pneumatique, les **raccords de mise en pression progressive** garantissent une montée progressive de la pression, protégeant ainsi votre installation de tout choc destructif.

modèles **7860 – 7870 – 7861 – 7871**

■ Détecter la fin de course d'un vérin

Les raccords capteurs permettent de détecter la fin de course d'un vérin.

modèles **7818 – 7828**



■ Ajuster les performances de votre installation



Afin de distribuer la pression juste nécessaire, les **raccords régulateurs de pression** stabilisent celle-ci à une valeur déterminée, quelles que soient les variations de pression en amont, pour le bon fonctionnement de chaque équipement.

modèle **7300**



Les **raccords réducteurs de pression** permettent d'ajuster la pression à une valeur déterminée, permettant ainsi de régler l'effort exercé par un vérin.

modèles **7318 – 7471 – 7316 – 7416**

■ Intervenir sur votre installation

Pour intervenir directement et fréquemment sur l'alimentation de votre installation, les **vannes à commande manuelle** se manoeuvrent par un simple basculement du levier.

modèles **7800 – 7801 – 7802**



Pour augmenter la vitesse de retour du vérin en faisant passer l'échappement directement à l'atmosphère.

modèles **7970 – 7971**



Si une purge répétitive est nécessaire, les **vannes à manchon coulissant** se manoeuvrent par un simple déplacement du manchon pour la mise à l'échappement du circuit.

modèle **0669**



Pour la fermeture d'un circuit pneumatique, les **mini-robinets** sont très maniables même en cas d'accès difficile.

modèles **7913 – 7914 – 7910 – 7911**



Pour tout changement rapide de pièces ou d'outil, les **raccords d'intervention** permettent d'isoler un circuit sans purger l'installation.

modèles **7926 – 7921 – 7960 – 7961**

