

Micromètre Digimatic IP65

0-25mm, sans sortie

Référence: 293-240-30



IP65


Description

- Micromètre robuste IP65


Caractéristiques

Capacité:	0 - 25 mm
Précision (20°):	±1 µm
Planéité:	0,3 µm
Sortie de données:	Non
Poids:	270 g
Résolution:	0,001 mm
Surface de mesure:	En carbure, rectifiée, finement rodée
Force de mesure:	5 - 10 N
Durée de vie de la pile:	Environ 2 ans pour les modèles jusqu'à 100 mm. Environ 1 an pour les modèles supérieurs à 100 mm
Livré:	En coffret, clé, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat de contrôle (0-50 mm)
ORIGIN jusqu'à 100 mm:	Oui
Changement ZERO / ABS :	Oui
2 x PRESET au-dessus de 100 mm:	Oui
Extinction auto (20 min. sans utilisation):	Oui
Alarme batterie faible:	Oui
Verrouillage des touches:	Oui
Maintien des données:	Oui
Fonctions:	Modèles à cliquet
Unité de mesure:	Métrique

Dimensions



L: 0 mm
a: 6,5 mm
b: 25 mm



c : 2,5 mm

Accessoires

Accessoires en option:



Câble SPC 1M touche Data
1m, Micrometer Type
05CZA662

Prix public recommandé: **77,00 €**



Câble SPC 2M touche Data
2m, Micrometer Type
05CZA663

Prix public recommandé: **87,00 €**



Câble SPC touche Data
2M USB
06AFM380B

Prix public recommandé: **119,00 €**



U-WAVE fit, IP67 Type
pour micromètre étanche jusqu'à 300 mm
264-622

Prix public recommandé: **163,00 €**



U-WAVE fit, Buzzer Type
pour micromètre jusqu'à 300 mm
264-623

Prix public recommandé: **163,00 €**



Connection Unit, U-WAVE fit
Etanche
02AZF310

Prix public recommandé: **97,00 €**

Pièces détachées

Accessoires de rechange:



1 pile SR-44
938882