



by Honeywell

Spécifications techniques

ELINGUE D'ANCRAGE

Description

Elingue en acier galvanisé 6.4mm, protégé par une gaine plastique souple et transparente.

Recommandée avec le FALCON à câble pour utilisation horizontale

Référence :

1 m : réf : 1002897

2 m : réf : 1003178

3 m : réf : 1003179

Caractéristiques :

Acier galvanisé Ø 6,3 mm

Résistance à la rupture > 15 kN

Température: -30°C to +60°C

Gaine de protection en plastique transparent

Cosse en acier galvanisé

Poids: 0,518 kg

Dimensions d'ensemble :

Largeur: 75mm

Epaisseur: 40mm

Dimensions maxi de la structure crochetée

Forme carrée : 250x250mm

Forme circulaire: Ø 300mm



EN 795 : dispositif d'ancrage – classe B

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com