



PLASMA OVERCAP - FLEX S3

Réf. : 51104



Usage :	Intérieur/Extérieur
Type :	Botte
Activité :	Pétrole et Gaz / Industrie chimique / Soudure, fonderie
Tige :	Cuir pleine fleur Nubuck gras hydrofuge
Doublure :	Sans
Languette :	
Protège malléoles :	Talonnelle en matériau induction PU, résistante à l'abrasion
Fermeture :	
Embout :	Ultraléger, extra large, 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Matériau Composite, amagnétique et athermique FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Mousse PU thermoformée anatomique, antistatique et anti-bactéries
Semelle :	PU/NITRILE HRO 300°C, antistatique, HI-CI, résistante huiles et acides FO, inserts phosphorescents
Cramponnage :	SRC, très prononcé, adapté aux sols des plateformes pétrolières
Poids (Kg/pair) :	
Couleurs :	Tige marron et noire, semelle gris foncé/noir + inserts orange
Pointures :	38-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/01/15/0035 - EXT 01/01/15
Spécificités :	Inserts orange haute visibilité, de jour comme de nuit
Spécificités 2 :	Overcap en TPU, grande résistance aux chocs et à l'abrasion
Spécificités 3 :	Deux tirants pour faciliter l'introduction du pied

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES



Intégral 100% composite
(Air System + Light System + Flex System)



Sans partie métallique, amagnétique



Résistance à l'absorption et
pénétration d'eau de la tige (WRU)



Résistance à la chaleur de la semelle
par contact direct < 300° C (HRO)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Propriétés antistatiques (A)



Absorption d'énergie au talon (E)



Résistance à l'abrasion



Semelle à crampons



Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)



Isolation de la semelle contre le froid (CI)



Embout extra large 200 joules



Doublure hyper respirante



Résistance à la perforation 1100 N (P)